tretford
TEPPICH

TECHNISCHE DATEN tretford INTERLIFE

	BAHNENWARE	FLIESEN
Herstellungsart	Schlinge (ondule)	Schlinge (ondule)
Polmaterial	70% Ziegenhaar	70% Ziegenhaar
	30% Polyamid 6	30% Polyamid 6
Rücken	Jutegewebe	Vlies
Poleinsatzgewicht	ca. 1200 g/m²	ca. 1200 g/m²
Polhöhe	ca. 5 mm	ca. 5 mm
Gesamtstärke	ca. 7,2 mm	ca. 8,0 mm
Breite/Größe	ca. 200 cm	ca. 50 x 50 cm
Gesamtgewicht	ca. 3,1 kg/m²	ca. 4,6 kg / m²
Komfortklasse	LC2	LC2
Beanspruchungsbereich	23 / 33 (stark)	23 / 33 (stark)
Lichtechtheit	5	5
Wasserechtheit	4-5	4-5
Brandverhalten	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,10 m² K/W	ca. 0,11 m² K/W
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 22 dB	ca. 24 dB
Elektrostatisches Verhalten	- 1,3 kV	- 1,3 kV
Schnittfestigkeit	ja	ja
Stuhlrolleneignung	ja	ja
Treppeneignung	ja*	nein
Geeignet für WW-Fußbodenheizung	ja	ja
Geeignet für Hausstauballergiker	ja	ja
TÜV Proficert	70 710 4642-6	70 710 4642-12
Herstellungsland	Deutschland	Deutschland

* in Verbindung mit tretford-Treppenprofilen







Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Stand 7/2025, Änderungen vorbehalten.